







Elmarco Technika Światlna Sp. z o.o. Sp.K.  
81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7

# HUMAN

## INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY SUFITOWEJ CEILING LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP20



(PL)

1. Ułożyć na równym podłożu szklany korpus lampy.
2. Ustalić wysokość zawieszenia lampy.
3. Unieść podsufitkę i wyrównać na odpowiednią długość przewody elektryczne i linki nośne w zacisku (Z).
4. Dokręcić zaciski na linkach nośnych. Uciąć naddatki.
5. Przymocować wieszak (W) do podłoża.
6. Unieść lampę w górę.
7. Podłączyć zasilanie do listwy zaciskowej (L).
8. Nasunąć podsufitkę na wieszak i wkręcić śruby M-4.
9. Sprawdzić napięcie linek nośnych oraz ich długość.
10. W razie potrzeby skorygować długość linek i dokręcić śruby zacisku.

### UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.
5. Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

### WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

(UK)

1. Place on a flat surface the glass body of the lamp.
2. Determine the height of suspension of the lamp.
3. Raise the headliner and align the appropriate length of electrical wires and suspension lines in the clamp (Z).
4. Tighten the clamps on the suspension lines. Cut oversizes.
5. Attach the hanger (W) to the base.
6. Lift up the lamp.
7. Connect the power supply to the terminal block (L).
8. Slide the headliner on a hanger and tighten the M-4 screws.
9. Check the tension of suspension lines and their length.
10. If necessary, adjust the length of the lines and tighten the clamp screws.

### IMPORTANT

1. Switch off the electric energy before installing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician.
3. This fixture has to be earthed. Electric wires: yellow/green - earth, blue - lead (neutral), brown - live, black - live

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.
5. The light source used in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or its service representative or a similarly qualified person.

### WARRANTY

1. The manufacturer gives the 24 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.







Elmarco Technika Światlna Sp. z o.o. Sp.K.  
81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7

# HUMAN

## INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY SUFITOWEJ CEILING LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP20



(PL)

1. Ułożyć na równym podłożu szklany korpus lampy.
2. Ustalić wysokość zawieszenia lampy.
3. Unieść podsufitkę i wyrównać na odpowiednią długość przewody elektryczne i linki nośne w zacisku (Z).
4. Dokręcić zaciski na linkach nośnych. Uciąć naddatki.
5. Przymocować wieszak (W) do podłoża.
6. Unieść lampę w górę.
7. Podłączyć zasilanie do listwy zaciskowej (L).
8. Nasunąć podsufitkę na wieszak i wkręcić śruby M-4.
9. Sprawdzić napięcie linek nośnych oraz ich długość.
10. W razie potrzeby skorygować długość linek i dokręcić śruby zacisku.

### UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.
5. Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

### WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

(UK)

1. Place on a flat surface the glass body of the lamp.
2. Determine the height of suspension of the lamp.
3. Raise the headliner and align the appropriate length of electrical wires and suspension lines in the clamp (Z).
4. Tighten the clamps on the suspension lines. Cut oversizes.
5. Attach the hanger (W) to the base.
6. Lift up the lamp.
7. Connect the power supply to the terminal block (L).
8. Slide the headliner on a hanger and tighten the M-4 screws.
9. Check the tension of suspension lines and their length.
10. If necessary, adjust the length of the lines and tighten the clamp screws.

### IMPORTANT

1. Switch off the electric energy before installing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician.
3. This fixture has to be earthed. Electric wires: yellow/green - earth, blue - lead (neutral), brown - live, black - live

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.
5. The light source used in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or its service representative or a similarly qualified person.

### WARRANTY

1. The manufacturer gives the 24 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.